

# 送风定温恒温箱

Economy Mechanical Convection Ovens | 节省安装空间

DK240C/340C

强制送风  
循环

自动过升  
防止

过升  
防止器

自诊断  
功能

停电补偿  
功能

过电流漏  
电断路器

使用温度范围 室温+10~210℃

温度分布精度 ±3℃(at 210℃)

内容积 20L 55L

## 节省安装场所，操作简单的送风定温恒温箱。

- 节省安装场所，DK240C仅需长320×宽340mm，DK340C仅需长380×宽440mm。
- 易操作，定值运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。
- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。

### 内槽




### 控制面板



### 尺寸图 (mm)



[DK240C]



[DK340C]



### 规格

型号	DK240C	DK340C	
方式	强制送风循环		
性能	使用温度范围	室温 + 10 ~ 210℃	
	温度调节精度	±1℃ (at 210℃)	
	温度分布精度	±3℃ (at 210℃)	
	最高温度到达时间	约60分钟 (室温 + 5 ~ 210℃)	
构成	内装	不锈钢板	
	外装	冷轧钢板，表面耐药品性涂装	
	断热材	玻璃纤维	
	加热器	镍铬合金加热丝	
		0.4KW	0.8KW
送风机风叶/马达	离心风叶，马达10W×1		
排气口	内径30mm×1，上面		
控制器	温度控制方式	PID控制	
	温度设定方式	通过功能菜单键及上下键实现数码设定	
	温度表示方式	测定温度显示：绿色4位LED，数码显示	
		设定温度显示：红色4位LED，数码显示	
	定时器	1分~99小时59分以及100小时~999小时50分（带定时等待功能）	
	运行功能	定值运行、自动停止运行、自动开始运行	
附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能		
传感器	温度调节器：K型热电偶，超温保护用：液胀式温控器		
安全装置			
规格	内尺寸 (宽×深×高mm)	240×250×340	300×350×530
	外形尺寸 (宽×深×高mm)	320×340×685	380×440×875
	内容积	20L	55L
	棚板承重	15kg/层	
	棚板层数	5层	9层
	棚受间距	50mm	
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V 2A	AC220V 4A
	重量	约23kg	约35kg
附属品	棚板	不锈钢冲压网板 2件	
	棚受	4件	
选购品	架台	ON30C	
	其它	棚板 (1件棚板包含2件棚受)、引线孔 (30/50mm)	

4 恒温箱 · 干燥箱

灭菌器 1

喷雾干燥器 2

马弗炉 3

恒温箱干燥箱 4

培养箱 5

旋转蒸发仪 6

恒温水循环装置 7

恒温水槽 8

选购品 9

强制送风

自然对流

专用