

## 定温干燥箱

Economy Gravity Convection Ovens | 节省安装空间

DV240C/340C

自然对流

自动过升防止

过升防止器

自诊断功能

停电补偿功能

过电流漏电断路器

使用温度范围 室温+5~210℃

温度分布精度 ±10℃(at 210℃)

内容积 20L 55L

## 节省安装场所，操作简单的定温干燥箱。



- 节省安装场所，DV240C仅需长320×宽340mm，DV340C仅需长380×宽440mm。
- 易操作，定值运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。
- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。

## 内槽



## 控制面板



## 尺寸图 (mm)



## 规格

| 型号  | DV240C                      | DV340C  |
|-----|-----------------------------|---|
| 方式  | 自然对流                        |   |
| 性能  | 使用温度范围                      | 室温+10~210℃                                      |
|     | 温度调节精度                      | ±1℃ (at 210℃)                                   |
|     | 温度分布精度                      | ±10℃ (at 210℃)                                  |
|     | 最高温度到达时间                    | 约60分钟 (室温+5~210℃)                               |
| 构成  | 内装                          | 不锈钢板  |
|     | 外装                          | 冷轧钢板，表面耐药品性涂装                                   |
|     | 断热材                         | 玻璃纤维  |
|     | 加热器                         | 镍铬合金加热丝   |
|     | 排气口                         | 内径30mm×1，上面                                     |
| 控制器 | 温度控制方式                      | PID控制   |
|     | 温度设定方式                      | 通过功能菜单键及上下键实现数码设定                               |
|     | 温度表示方式                      | 测定温度显示：绿色4位LED，数码显示<br>设定温度显示：红色4位LED，数码显示      |
|     | 定时器                         | 1分~99小时59分以及100小时~999小时50分（带定时等待功能）             |
|     | 运行功能                        | 定值运行、自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行                       |
|     | 附加功能                        | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能                             |
|     | 传感器                         | 温度调节器：K型热电偶，超温保护用：液胀式温控器                        |
|     | 安全装置                        | 自诊断功能（温度传感异常、自动过升防止）、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关 |
| 规格  | 内尺寸（宽×深×高mm）                | 240×250×340                                     |
|     | 外形尺寸（宽×深×高mm）               | 320×340×685                                     |
|     | 内容积                         | 20L   |
|     | 棚板承重                        | 15kg/层  |
|     | 棚板层数                        | 5层  |
|     | 棚受间距                        | 50mm  |
|     | 电源（50/60Hz）额定电流             | AC220V 2A                                       |
| 附属品 | 重量                          | 约23kg   |
|     | 重量                          | 约35kg   |
| 选购品 | 棚板                          | 不锈钢冲压网板   |
|     | 棚受                          | 2件  |
|     | 架台                          | 4件  |
| 其它  | ON30C                       |   |
| 其它  | 棚板（1件棚板包含2件棚受）、引线孔（30/50mm） |   |

1 灭菌器

2 喷雾干燥器

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 旋转蒸发仪

7 恒温水循环装置

8 恒温水槽

9 选购品

强制送风

自然对流

专用